



Feel HP ハイパフォーマンスの主な特長

1. Feel SP の空気キャップを装着したことにより、微粒化、パターン幅、塗着効率のパフォーマンスが、更に向上しました。
2. すべてのシーリング部にテフロンパッキングを使用。ガン洗浄機の使用も可能です。
3. 1.0、1.3、1.5、1.8、2.0mm と豊富なノズルバリエーション。塗装シーンを幅広くカバーします。
4. コストパフォーマンスに優れた、エコノミーモデル。



■Feel HP ハイパフォーマンスの仕様

型 式	ノズル口径	吹き付け空気圧	塗料供給方式	塗料ニップル	吹付距離	使用空気量	塗料噴出量	パターン幅	質量
G-10	1.0mm	0.2Mpa	重力式	G1/4	200mm	240l/min	135ml/min	230mm	410g
G-13	1.3mm	0.2Mpa	重力式	G1/4	200mm	240l/min	165ml/min	250mm	410g
G-15	1.5mm	0.2Mpa	重力式	G1/4	200mm	240l/min	185ml/min	270mm	410g
S-15	1.5mm	0.2Mpa	吸上式	G1/4	200mm	240l/min	160ml/min	230mm	410g
G-18	1.8mm	0.2Mpa	重力式	G1/4	200mm	240l/min	215ml/min	280mm	410g
S-18	1.8mm	0.2Mpa	吸上式	G1/4	200mm	240l/min	180ml/min	240mm	410g
G-20	2.0mm	0.2Mpa	重力式	G1/4	200mm	240l/min	240ml/min	280mm	410g
S-20	2.0mm	0.2Mpa	吸上式	G1/4	200mm	240l/min	200ml/min	240mm	410g

塗料の粘度、性質等の諸条件により、上記の数値は変わります。

各塗料ノズルの口径に、塗料ニップルG3/8'を設定しています。その場合、重力式がLG、吸上式がLSとなります。

株式会社 恵宏製作所

URL: <http://www.sprayman.jp>

E-mail: info@sprayman.jp

