



Feel SP スーパーパフォーマンスの主な特長

1. モリブデンを含んだ特殊アルマイト処理を施したガンボディは、表面の平滑性が向上し、キズが付きにくく、洗浄が楽になります。空気回路内にもアルマイトが入るので、耐久性も向上します。
2. 低圧、高微粒化の空気キャップは、塗着効率を上げ、塗料の使用量を削減。コストダウンに貢献します。
3. オールステンレスの塗料回路なので、吹き付け材料を選ばず、安心して使用できます。
4. シーリング部には、すべてテフロンパッキングを使用。
5. 各調節ツマミは、大きく、回しやすい形状。調節ツマミをいっぱいまで閉めると、目印が上にくるようにセットしてあるので、塗装時の管理が楽にできます。
6. 1.2、1.4、1.8mm のノズル口径バリエーション。塗装シーンを幅広くカバーします。
7. Feel SP には、左利き用のスプレーガンも設定があります。



■Feel SP スーパーパフォーマンスの仕様

| 型 式 | ノズル口径 | 吹き付け空気圧 | 塗料供給方式 | 塗料ニップル | 吹付距離 | 使用空気量 | 塗料噴出量 | パターン幅 | 質量 |
|------|-------|---------|--------|--------|-------|----------|-----------|-------|------|
| G-12 | 1.2mm | 0.2Mpa | 重力式 | G1/4 | 200mm | 240l/min | 155ml/min | 230mm | 370g |
| G-14 | 1.4mm | 0.2Mpa | 重力式 | G1/4 | 200mm | 240l/min | 175ml/min | 250mm | 370g |
| S-14 | 1.4mm | 0.2Mpa | 吸上式 | G1/4 | 200mm | 240l/min | 150ml/min | 270mm | 370g |
| G-18 | 1.8mm | 0.2Mpa | 重力式 | G1/4 | 200mm | 240l/min | 230ml/min | 230mm | 370g |
| S-18 | 1.8mm | 0.2Mpa | 吸上式 | G1/4 | 200mm | 240l/min | 195ml/min | 280mm | 370g |

塗料の粘度、性質等の諸条件により、上記の数値は変わります。

各塗料ノズルの口径に塗料ニップルG3/8'を設定しています。その場合、重力式がLG、吸上式がLSとなります。

株式会社 恵宏製作所

URL: <http://www.sprayman.jp> E-mail: info@sprayman.jp

