

spray man®

# OPTIMA

(オプティマ)



塗装の全てを

オプティマイズ

Optimize (最適化) !

ノズル口径 : 1.2mm 1.3mm

恵宏の  
eco

株式会社 恵宏製作所  
EKOH INDUSTRIES INCORPORATION

## OPTIMA専用開発した 新設計の空気キャップ

低圧での霧化と吐出量の  
最適化で、高塗着効率を実現

メタリックの並びを  
最適化した  
スーパーワイドパターンで  
難塗色にも対応



## 回し易く、調節しやすいつまみ

全閉時に目印か上に来るので、  
何回転開けたかが分かり易く、  
再現性に優れています

パターンつまみの開閉で  
クリヤの肌を自在に変えられる  
OPTIMAなので、  
この調節しやすいつまみを  
最大限に活用して下さい



**OPTIMA = 最適化**  
**OPTIMA = 最大限に活用**

## OPTIMA専用ボディ

エアーの通り道を最大限に確保しつつ、可能な限り  
コンパクトにしました

手にピッタリと馴染む最適な形状で、使用時の  
疲労を軽減

子気味よく引ける引き金で、思いのままに  
吐出量を変えられます



### OPTIMA参考仕様明細

型 式	ノズル口径 mm	吹付空気圧力 Mpa	吹付距離 mm	空気使用量 l/min	塗料噴出量 ml/min	パターン開き mm	質量 g
OPTIMA (オプティマ)	1.2	0.15	200	180	120	270	360
	1.3				140	280	

※上記数値は、塗料の性質、粘度、気温等により変動します。

〒578-0957 東大阪市本庄中1-1-16

株式会社 恵宏製作所

TEL:072-966-4552 FAX:072-966-4562

URL: <http://www.sprayman.jp>

E-mail: [info@sprayman.jp](mailto:info@sprayman.jp)